



Unsere Nylon-Universaldübel lassen sich verwenden in:
VOLLBAUSTOFFEN - HOHLWÄNDEN - HOHLKAMMERSTEINEN - GITTERZIEGELN

Das universelle Funktionsprinzip sorgt für sicheren Halt in fast allen Baustoffen.

Bei Verwendung in Hohlräumen erhält der Dübel seinen Halt, indem er im Hohlraum ausknickt.

Geeignet zur Befestigung von Bewegungsmeldern, Bildern, Blumenampeln, Briefkästen, Elektroschaltern, Gardinenschienen, Handtuchhaltern, kleinen Wandregalen, Lampen, leichten Spiegelschränken, Sockelleisten.



Montagehinweise

Bezeichnung		UD 6 x 45	UD 8 x 50
Universaldübel 	Ø mm	6	8
	Länge mm	45	50
Bohrer 	Bohrer-Ø mm	6	8
	Bohrtiefe mm	55	60
Holz- oder Spanplattenschraube 	Ø mm	3-3,5	4-4,5

Die richtige Schraubenlänge wird wie folgt berechnet:

Länge des Dübels + Schraubendurchmesser + Dicke des zu befestigenden Teiles = **Schraubenlänge**

Bei Verwendung in Hohlräumen sollte möglichst der kleinste angegebene Schraubendurchmesser eingesetzt werden.

Bei weichen Baustoffen (zum Beispiel Kalksandsteinen, Porenbeton), bei Loch- und Hohlkammersteinen darf keinesfalls mit eingeschaltetem Schlagwerk gebohrt werden, bei Gipskartonplatten benutzen Sie einen Metallbohrer.

Diese Angaben sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Angaben nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle gelten. Sie stellen keine Zulassung dar.

Universal-Dübel	Ø 6 x 45	Ø 8 x 50
VPE pro Schachtel	120 Stück	70 Stück
VPE pro Karton	6.000 Stück	3.500 Stück
lose geschüttet	20.000 Stück	10.000 Stück